


















### REKUPERATORY

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN	
	REKUPERATOR WANAS 415V	wydajność [m³/h]	520	HI-TECH   BASIC
	spręż przy 415 m³/h [Pa]	235		
	zużycie energii [W]	19-240	11 000,00 PLN   8 900,00 PLN	
	moc nagrzewnicy [W]	500		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,90		
	waga [kg]	61		
	klasa filtra	G4/M5		
	średnica króćców Ø [mm]	160		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem		
		kołki		
syfon do skroplin fi 32				
uchwyt do montażu naściennego				
	REKUPERATOR WANAS 415H	wydajność [m³/h]	520	HI-TECH   BASIC
	spręż przy 415 m³/h [Pa]	235		
	zużycie energii [W]	19-240	11 000,00 PLN   8 900,00 PLN	
	moc nagrzewnicy [W]	500		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,90		
	waga [kg]	61		
	klasa filtra	G4/M5		
	średnica króćców Ø [mm]	160		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem		
		kołki		
syfon do skroplin fi 32				
uchwyt do montażu naściennego				
	REKUPERATOR WANAS 615V	wydajność [m³/h]	688	HI-TECH   BASIC
	spręż przy 615 m³/h [Pa]	193		
	zużycie energii [W]	30-377	12 000,00 PLN   9 900,00 PLN	
	moc nagrzewnicy [W]	1000		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,70		
	waga [kg]	75,5		
	klasa filtra	G4/M5		
	średnica króćców Ø [mm]	200		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem		
		kołki		
syfon do skroplin fi 32				
uchwyt do montażu naściennego				
	REKUPERATOR WANAS 615H	wydajność [m³/h]	688	HI-TECH   BASIC
	spręż przy 615 m³/h [Pa]	193		
	zużycie energii [W]	30-377	12 000,00 PLN   9 900,00 PLN	
	moc nagrzewnicy [W]	1000		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,70		
	waga [kg]	75,5		
	klasa filtra	G4/M5		
	średnica króćców Ø [mm]	200		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem		
		kołki		
syfon do skroplin fi 32				
uchwyt do montażu naściennego				
	REKUPERATOR WANAS 815H	wydajność [m³/h]	890	HI-TECH   BASIC
	spręż przy 815 m³/h [Pa]	180		
	zużycie energii [W]	23-337	15 200,00 PLN   13 700,00 PLN	
	moc nagrzewnicy [W]	2000		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	83,10		
	waga [kg]	133,5		
	klasa filtra	G4		
	średnica króćców Ø [mm]	250		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem		
		kołki		
syfon do skroplin fi 32				
uchwyt do montażu naściennego				
	REKUPERATOR WANAS 815V	wydajność [m³/h]	890	HI-TECH   BASIC
	spręż przy 815 m³/h [Pa]	180		
	zużycie energii [W]	23-337	15 200,00 PLN   13 700,00 PLN	
	moc nagrzewnicy [W]	2000		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	83,10		
	waga [kg]	133,5		
	klasa filtra	G4		
	średnica króćców Ø [mm]	250		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem		
		kołki		
syfon do skroplin fi 32				
uchwyt do montażu naściennego				

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN	
	REKUPERATOR WANAS 250MN	wydajność [m³/h]	250	7 160,00 PLN
	spręż przy 250 m³/h [Pa]	100		
	zużycie energii [W]	17-172		
	moc nagrzewnicy [W]	500		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	84,40		
	waga [kg]	51		
	klasa filtra	G4 - 2 szt., M5 - 1 szt.		
	średnica króćców Ø [mm]	125		
	zawartość kpl.	<b>automatyczny bypass 100%</b> nagrzewnica wstępna <b>dotykowy sterownik</b> puszka na sterownik do montażu podtynkowego złączka RJ12, kolki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego		
	REKUPERATOR WANAS 350 H/2	wydajność [m³/h]	350	
spręż przy 350 m³/h [Pa]	230			
zużycie energii [W]	19-240			
moc nagrzewnicy [W]	500			
sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,30			
waga [kg]	65,00			
klasa filtra	G4 - 2 szt., M5 - 1 szt.			
średnica króćców Ø [mm]	160			
zawartość kpl.	<b>automatyczny bypass 100%</b> nagrzewnica wstępna <b>dotykowy sterownik</b> puszka na sterownik do montażu podtynkowego złączka RJ12, kolki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego			
REKUPERATOR WANAS 350 V/2	wydajność [m³/h]	350	7 550,00 PLN	
spręż przy 350 m³/h [Pa]	230			
zużycie energii [W]	19-240			
moc nagrzewnicy [W]	500			
sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,30			
waga [kg]	65,00			
klasa filtra	G4 - 2 szt., M5 - 1 szt.			
średnica króćców Ø [mm]	160			
zawartość kpl.	<b>automatyczny bypass 100%</b> nagrzewnica wstępna <b>dotykowy sterownik</b> puszka na sterownik do montażu podtynkowego złączka RJ12, kolki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego			
REKUPERATOR WANAS 345	wydajność [m³/h]	345		7 450,00 PLN
spręż przy 345 m³/h [Pa]	150			
zużycie energii [W]	16-170			
moc nagrzewnicy [W]	500			
sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,10			
waga [kg]	56,40			
klasa filtra	G4 - 2 szt.			
średnica króćców Ø [mm]	160			
zawartość kpl.	<b>automatyczny bypass 100%</b> nagrzewnica wstępna <b>dotykowy sterownik</b> puszka na sterownik do montażu podtynkowego uchwyty do montażu podsufitowego			
REKUPERATOR WANAS 550 H/2	wydajność [m³/h]	550	8 200,00 PLN	
spręż przy 550 m³/h [Pa]	185			
zużycie energii [W]	29-344			
moc nagrzewnicy [W]	500			
sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,50			
waga [kg]	72,00			
klasa filtra	G4 - 2 szt., M5 - 1 szt.			
średnica króćców Ø [mm]	200			
zawartość kpl.	<b>automatyczny bypass 100%</b> nagrzewnica wstępna <b>dotykowy sterownik</b> puszka na sterownik do montażu podtynkowego złączka RJ12, kolki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego			
REKUPERATOR WANAS 550 V/2	wydajność [m³/h]	550		8 200,00 PLN
spręż przy 550 m³/h [Pa]	185			
zużycie energii [W]	29-344			
moc nagrzewnicy [W]	500			
sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,50			
waga [kg]	72,00			
klasa filtra	G4 - 2 szt., M5 - 1 szt.			
średnica króćców Ø [mm]	200			
zawartość kpl.	<b>automatyczny bypass 100%</b> nagrzewnica wstępna <b>dotykowy sterownik</b> puszka na sterownik do montażu podtynkowego złączka RJ12, kolki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego			





Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN	
	REKUPERATOR WANAS 800	wydajność [m³/h]	800	13 450,00 PLN
	spręż przy 800 m³/h [Pa]	200		
	zużycie energii [W]	24-335		
	moc nagrzewnicy [W]	2 000		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,90		
	waga [kg]	130,00		
	klasa filtra	G4 - 2 szt.		
	średnica króćców Ø [mm]	250		
	zawartość kpl.	<b>automatyczny bypass 100%</b>		
		nagrzewnica wstępna		
<b>dotykowy sterownik</b>				
puszka na sterownik do montażu podtynkowego				
złączka RJ12, syfon do skroplin fi 32				
uchwyty do montażu podsufitowego				
	REKUPERATOR WANAS 900H	wydajność [m³/h]	900	14 700,00 PLN
	spręż przy 900 m³/h [Pa]	230		
	zużycie energii [W]	38-405		
	moc nagrzewnicy [W]	3 000		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	86,20		
	waga [kg]	146,00		
	klasa filtra	G4 - 2 szt.		
	średnica króćców Ø [mm]	250		
	zawartość kpl.	<b>automatyczny bypass 100%</b>		
		nagrzewnica wstępna		
<b>dotykowy sterownik, moduł internetowy</b>				
puszka na sterownik do montażu podtynkowego				
złączka RJ12, syfon do skroplin fi 32				
	REKUPERATOR WANAS 1300H	wydajność [m³/h]	1300	16 000,00 PLN
	spręż przy 1300 m³/h [Pa]	240		
	zużycie energii [W]	20-764		
	moc nagrzewnicy [W]	3 000		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	84,50		
	waga [kg]	152		
	klasa filtra	G4 - 2 szt.		
	średnica króćców Ø [mm]	315		
	zawartość kpl.	<b>automatyczny bypass 100%</b>		
		nagrzewnica wstępna		
<b>dotykowy sterownik, moduł internetowy</b>				
puszka na sterownik do montażu podtynkowego				
złączka RJ12, syfon do skroplin fi 32				
	MODUŁ WANAS GWC 426	wydajność do [kW]	3,10	4 800,00 PLN
	zużycie energii [W]	4-64		
	zasilanie [V/Hz]	230/50		
	średnica króćców Ø [mm]	200		
	waga [kg]	58		
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	634/840/547		
	klasa filtra	G4		
	układ króćców	uniwersalny		
	zawartość kpl.	uchwyt do montażu ściennego, kolki, syfon do skroplin fi 32, czujnik GWC, złączki zaciskowe 22x1"GZ- 2szt.		
	NAGRZEWNICA / CHŁODNICA WODNA	wydajność do [kW]	3,10	2 800,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	200		
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	402/683/550		
	waga [kg]	30		
	układ króćców	uniwersalny		
	zawartość kpl.	uchwyt do montażu ściennego, kolki, syfon do skroplin fi 32, złączki zaciskowe 22x1"GZ- 2szt.		
	NAWILŻACZ POWIETRZA UMECTO	max. strumień powietrza [m³/h]	600	2 750,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	200		
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	551/405/448		
	masa [kg]	22		
	moc nagrzewnicy [W]	1 000		
	max. zużycie wody [l/h]	1,3		
	zużycie energii [W]	15		
	zawartość kpl.	komplet dyszy, kolki, syfon do skroplin fi 32, uchwyt do montażu ściennego		




# AKCESORIA DO REKUPERATORÓW

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN																																															
 <p>UCHWYT NAWILŻACZA UMECTO</p>	Uchwyt do nawilżacza UMECTO do montażu podsufitowego		70,00 PLN																																															
 <p>REGULATOR multiSENSE</p>	<table border="1"> <tr><td>max. pobór prądu [mA]</td><td>50</td></tr> <tr><td>zasilanie [V]</td><td>230</td></tr> <tr><td>3 programowalne wejścia</td><td>0-10 V</td></tr> <tr><td>1 programowalne wyjście</td><td>ON/OFF, automatyczna kalibracja</td></tr> <tr><td>kalibracja</td><td>automatyczna</td></tr> <tr><td>pomiar</td><td>Wilgotność 0-100% RH, Temperatura 0-50 °C, CO<sub>2</sub>- 0-2000 ppm</td></tr> <tr><td>zawartość kpl.</td><td>zasilacz 230 V AC/24V DC, instrukcja obsługi</td></tr> </table>	max. pobór prądu [mA]	50	zasilanie [V]	230	3 programowalne wejścia	0-10 V	1 programowalne wyjście	ON/OFF, automatyczna kalibracja	kalibracja	automatyczna	pomiar	Wilgotność 0-100% RH, Temperatura 0-50 °C, CO <sub>2</sub> - 0-2000 ppm	zawartość kpl.	zasilacz 230 V AC/24V DC, instrukcja obsługi	1 538,00 PLN																																		
max. pobór prądu [mA]	50																																																	
zasilanie [V]	230																																																	
3 programowalne wejścia	0-10 V																																																	
1 programowalne wyjście	ON/OFF, automatyczna kalibracja																																																	
kalibracja	automatyczna																																																	
pomiar	Wilgotność 0-100% RH, Temperatura 0-50 °C, CO <sub>2</sub> - 0-2000 ppm																																																	
zawartość kpl.	zasilacz 230 V AC/24V DC, instrukcja obsługi																																																	
 <p>MODUŁ 010/ONOFF</p>	<table border="1"> <tr><td>max. pobór prądu [mA]</td><td>27</td></tr> <tr><td>zasilanie [V DC]</td><td>24</td></tr> <tr><td>wejście</td><td>0-10 V</td></tr> <tr><td>wyjście</td><td>ON/OFF</td></tr> <tr><td>zawartość kpl.</td><td>Moduł do współpracy z czujnikiem multiSENSE zamienia sygnał 0-10 V na ON/OFF</td></tr> </table>	max. pobór prądu [mA]	27	zasilanie [V DC]	24	wejście	0-10 V	wyjście	ON/OFF	zawartość kpl.	Moduł do współpracy z czujnikiem multiSENSE zamienia sygnał 0-10 V na ON/OFF	132,00 PLN																																						
max. pobór prądu [mA]	27																																																	
zasilanie [V DC]	24																																																	
wejście	0-10 V																																																	
wyjście	ON/OFF																																																	
zawartość kpl.	Moduł do współpracy z czujnikiem multiSENSE zamienia sygnał 0-10 V na ON/OFF																																																	
 <p>MODUŁ INTERNETOWY WANAS MOBILE CONTROL W-19 Wi-Fi</p>	<table border="1"> <tr><td>max. pobór prądu [W]</td><td>2</td></tr> <tr><td>wejście</td><td>-</td></tr> <tr><td>wyjście</td><td>RJ12</td></tr> <tr><td>zawartość kpl.</td><td>zasilacz kabel z RJ 12 DTR</td></tr> </table>	max. pobór prądu [W]	2	wejście	-	wyjście	RJ12	zawartość kpl.	zasilacz kabel z RJ 12 DTR	650,00 PLN																																								
max. pobór prądu [W]	2																																																	
wejście	-																																																	
wyjście	RJ12																																																	
zawartość kpl.	zasilacz kabel z RJ 12 DTR																																																	
 <p>MODUŁ INTERNETOWY WANAS MOBILE CONTROL W-15</p>	<table border="1"> <tr><td>max. pobór prądu [W]</td><td>1</td></tr> <tr><td>wejście</td><td>RJ 45</td></tr> <tr><td>wyjście</td><td>RJ12</td></tr> <tr><td>zasilanie [V]</td><td>230</td></tr> <tr><td>zawartość kpl.</td><td>zasilacz kabel z RJ 12 DTR</td></tr> </table>	max. pobór prądu [W]	1	wejście	RJ 45	wyjście	RJ12	zasilanie [V]	230	zawartość kpl.	zasilacz kabel z RJ 12 DTR	600,00 PLN																																						
max. pobór prądu [W]	1																																																	
wejście	RJ 45																																																	
wyjście	RJ12																																																	
zasilanie [V]	230																																																	
zawartość kpl.	zasilacz kabel z RJ 12 DTR																																																	
 <p>HUMIDITY PAD</p>	<table border="1"> <tr><td>Wkład do nawilżacza</td><td>Wymiar: szerokość x długość x wysokość (mm) 330x330x100</td></tr> </table>	Wkład do nawilżacza	Wymiar: szerokość x długość x wysokość (mm) 330x330x100	Cena netto 85,00 PLN																																														
Wkład do nawilżacza	Wymiar: szerokość x długość x wysokość (mm) 330x330x100																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>Klasa filtracji</th> <th>Cena netto (1 szt.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>WANAS 250MN</td><td>ISO COARSE 75%</td><td>25,00 PLN</td></tr> <tr><td>WANAS 350V, 350H</td><td>ISO COARSE 75%</td><td>25,00 PLN</td></tr> <tr><td>WANAS 350V/2, 350H/2</td><td>ISO COARSE 75%, włóknina węglowa</td><td>25,20 PLN</td></tr> <tr><td>WANAS 550V, 550H</td><td>ISO COARSE 75%</td><td>27,50 PLN</td></tr> <tr><td>WANAS 550V/2, 550H/2</td><td>ISO COARSE 75%, włóknina węglowa</td><td>27,64 PLN</td></tr> <tr><td>WANAS 415</td><td>ISO COARSE 75%</td><td>25,20 PLN</td></tr> <tr><td>WANAS 615</td><td>ISO COARSE 75%, włóknina węglowa</td><td>27,64 PLN</td></tr> <tr><td>WANAS 815</td><td>ISO COARSE 75%</td><td>87,80 PLN</td></tr> <tr><td>MODUŁ WANAS GWC 426</td><td>ISO COARSE 75%</td><td>87,80 PLN</td></tr> <tr><td></td><td>ISO COARSE 75%</td><td>25,00 PLN</td></tr> </tbody> </table>	Model	Klasa filtracji	Cena netto (1 szt.)	WANAS 250MN	ISO COARSE 75%	25,00 PLN	WANAS 350V, 350H	ISO COARSE 75%	25,00 PLN	WANAS 350V/2, 350H/2	ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	25,20 PLN	WANAS 550V, 550H	ISO COARSE 75%	27,50 PLN	WANAS 550V/2, 550H/2	ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	27,64 PLN	WANAS 415	ISO COARSE 75%	25,20 PLN	WANAS 615	ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	27,64 PLN	WANAS 815	ISO COARSE 75%	87,80 PLN	MODUŁ WANAS GWC 426	ISO COARSE 75%	87,80 PLN		ISO COARSE 75%	25,00 PLN																
Model	Klasa filtracji	Cena netto (1 szt.)																																																
WANAS 250MN	ISO COARSE 75%	25,00 PLN																																																
WANAS 350V, 350H	ISO COARSE 75%	25,00 PLN																																																
WANAS 350V/2, 350H/2	ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	25,20 PLN																																																
WANAS 550V, 550H	ISO COARSE 75%	27,50 PLN																																																
WANAS 550V/2, 550H/2	ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	27,64 PLN																																																
WANAS 415	ISO COARSE 75%	25,20 PLN																																																
WANAS 615	ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	27,64 PLN																																																
WANAS 815	ISO COARSE 75%	87,80 PLN																																																
MODUŁ WANAS GWC 426	ISO COARSE 75%	87,80 PLN																																																
	ISO COARSE 75%	25,00 PLN																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>Klasa filtracji</th> <th>Cena netto (1 szt.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>WANAS 250MN</td><td>ePM 10 50% M5</td><td>50,00 PLN</td></tr> <tr><td></td><td>ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY</td><td>106,00 PLN</td></tr> <tr><td>WANAS 350V/2, 350H/2</td><td>ePM 10 50% M5</td><td>61,79 PLN</td></tr> <tr><td></td><td>ePM 2,5 70% F7</td><td>95,00 PLN</td></tr> <tr><td>WANAS 345</td><td>ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY</td><td>106,00 PLN</td></tr> <tr><td></td><td>ISO COARSE 75%</td><td>58,00 PLN</td></tr> <tr><td></td><td>ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY</td><td>106,00 PLN</td></tr> <tr><td>WANAS 550V/2, 550H/2</td><td>ePM 10 50% M5</td><td>67,48 PLN</td></tr> <tr><td></td><td>ePM 2,5 70% F7</td><td>100,00 PLN</td></tr> <tr><td></td><td>ePM 2,5 85% ANTYSMOGOWY</td><td>111,00 PLN</td></tr> <tr><td>WANAS 800</td><td>ISO COARSE 75%</td><td>80,00 PLN</td></tr> <tr><td></td><td>ePM 1,0 80%, antysmogowy</td><td>106,00 PLN</td></tr> <tr><td></td><td>ISO COARSE 75%</td><td>95,00 PLN</td></tr> <tr><td>WANAS 900H</td><td>ePM 2,5 70% F7</td><td>240,00 PLN</td></tr> <tr><td></td><td>ePM 2,5 85% ANTYSMOGOWY</td><td>250,00 PLN</td></tr> </tbody> </table>	Model	Klasa filtracji	Cena netto (1 szt.)	WANAS 250MN	ePM 10 50% M5	50,00 PLN		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	106,00 PLN	WANAS 350V/2, 350H/2	ePM 10 50% M5	61,79 PLN		ePM 2,5 70% F7	95,00 PLN	WANAS 345	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	106,00 PLN		ISO COARSE 75%	58,00 PLN		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	106,00 PLN	WANAS 550V/2, 550H/2	ePM 10 50% M5	67,48 PLN		ePM 2,5 70% F7	100,00 PLN		ePM 2,5 85% ANTYSMOGOWY	111,00 PLN	WANAS 800	ISO COARSE 75%	80,00 PLN		ePM 1,0 80%, antysmogowy	106,00 PLN		ISO COARSE 75%	95,00 PLN	WANAS 900H	ePM 2,5 70% F7	240,00 PLN		ePM 2,5 85% ANTYSMOGOWY	250,00 PLN	
Model	Klasa filtracji	Cena netto (1 szt.)																																																
WANAS 250MN	ePM 10 50% M5	50,00 PLN																																																
	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	106,00 PLN																																																
WANAS 350V/2, 350H/2	ePM 10 50% M5	61,79 PLN																																																
	ePM 2,5 70% F7	95,00 PLN																																																
WANAS 345	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	106,00 PLN																																																
	ISO COARSE 75%	58,00 PLN																																																
	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	106,00 PLN																																																
WANAS 550V/2, 550H/2	ePM 10 50% M5	67,48 PLN																																																
	ePM 2,5 70% F7	100,00 PLN																																																
	ePM 2,5 85% ANTYSMOGOWY	111,00 PLN																																																
WANAS 800	ISO COARSE 75%	80,00 PLN																																																
	ePM 1,0 80%, antysmogowy	106,00 PLN																																																
	ISO COARSE 75%	95,00 PLN																																																
WANAS 900H	ePM 2,5 70% F7	240,00 PLN																																																
	ePM 2,5 85% ANTYSMOGOWY	250,00 PLN																																																

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	<b>Model</b> WANAS 1300H	<b>Klasa filtracji</b> ISO COARSE 75%	<b>Cena netto (1 szt.)</b> 95,00 PLN
		ePM 2,5 70% F7	240,00 PLN
	WANAS 415	ePM 2,5 85% ANTYSMOGOWY	250,00 PLN
		ePM 10 50% M5	61,79 PLN
	WANAS 615	ePM 2,5 85% ANTYSMOGOWY	105,69 PLN
		ePM 10 50% M5	67,48 PLN
WANAS 815	ePM 2,5 85% ANTYSMOGOWY	110,57 PLN	
		ePM 10 50% M5	94,30 PLN
		ePM 2,5 85% ANTYSMOGOWY	239,84 PLN
	<b>Model</b> WANAS 250MN	<b>Klasa filtracji</b> ISO COARSE 75%	<b>Cena netto (1 szt.)</b> 50,00 PLN
		WANAS 345	ISO COARSE 75%
	WANAS 350V/2, 350H/2	ISO COARSE 75%	71,95 PLN
	WANAS 550V/2, 550H/2	ISO COARSE 75%	77,24 PLN
 CZUJNIK EXTRA TEMP	typ czujnika	PT-1000	60,00 PLN
 PRZEWÓD 4x0,14	przekrój [mm <sup>2</sup> ]	4x0,14	2,50 PLN
	ekranowany	tak	
	długość [mb]	dowolna	
	Przewód do połączenia rekuperatora ze sterownikiem. Cena za 1 mb.		
 CZUJNIK TEMPERATURY W-1000	Czujnik temperatury W-1000 konieczny przy montażu GWC powietrznego lub glikolowego		69,11 PLN
 STOJAK POD REKUPERATOR	<b>Model</b>	<b>Wymiar</b>	<b>Cena netto</b>
	WANAS 250	regulacja nóżek, wymiar: 360x425x180 (mm)	215,00 PLN
	WANAS 350, WANAS 415, GWC 426	regulacja nóżek, wymiar: 750x450x180 (mm)	235,00 PLN
	WANAS 550, WANAS 615	regulacja nóżek, wymiar : 750x550x180 (mm)	240,00 PLN
	WANAS 815	regulacja nóżek, wymiar : 1065x495x180 (mm)	260,00 PLN
	WANAS 900H	regulacja nóżek, wymiar : 1110x515x180 (mm)	260,00 PLN
	WANAS 1300H	regulacja nóżek, wymiar : 1200x515x180 (mm)	270,00 PLN
	NAGRZEWNICA / CHŁODNICA WODNA WANAS 426	regulacja nóżek, wymiar : 665x425x180 (mm)	215,00 PLN
	NAWILŻACZ POWIETRZA UMECTO	regulacja nóżek, wymiar : 390x395x180 (mm)	200,00 PLN




## OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS FLEXI SYSTEM


 SKRZYŃKA ROZPREŻNA 1x75/100	<b>Materiał</b>	stal ocynkowana	89,00 PLN
	Długość przyłącza [mm]	330	
	Wymiar [mm]	1xØ75 1xØ100	
	Przepływ do [m <sup>3</sup> /h]	30	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
 SKRZYŃKA ROZPREŻNA 2x75/125	<b>Materiał</b>	stal ocynkowana	91,06 PLN
	Długość przyłącza [mm]	330	
	Wymiar [mm]	2xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m <sup>3</sup> /h]	60	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
 SKRZYŃKA ROZPREŻNA 3x75/150	<b>Materiał</b>	stal ocynkowana	124,00 PLN
	Długość przyłącza [mm]	330	
	Wymiar [mm]	3xØ75 1xØ150	
	Przepływ do [m <sup>3</sup> /h]	90	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
 ROZDZIELACZ 5x75/125	<b>Materiał</b>	stal ocynkowana	196,00 PLN
	Wymiar [mm]	5xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m <sup>3</sup> /h]	150	
	Długość: 500 mm, Szerokość: 300 mm, Wysokość: 90 mm		

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	Materiał	stal ocynkowana	340,00 PLN
	Wymiar [mm]	5xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m³/h]	150	
	Izolowany, Długość: 500 mm, Szerokość: 300 mm, Wysokość: 150 mm		
	Materiał	stal ocynkowana	392,50 PLN
	Wymiar [mm]	8xØ75 1xØ160	
	Przepływ do [m³/h]	240	
	Długość: 683 mm, Szerokość: 300 mm, Wysokość: 90 mm		
	Materiał	stal ocynkowana	413,00 PLN
	Wymiar [mm]	8xØ75 1xØ160	
	Przepływ do [m³/h]	240	
	Izolowany, Długość: 450 mm, Szerokość: 450 mm, Wysokość: 190 mm		
	Materiał	stal ocynkowana	495,00 PLN
	Wymiar [mm]	11xØ75 1xØ200	
	Przepływ do [m³/h]	330	
	Izolowany, Długość: 600 mm, Szerokość: 450 mm, Wysokość: 220 mm		
	Materiał	stal ocynkowana	471,54 PLN
	Wymiar [mm]	12xØ75 1xØ200	
	Przepływ do [m³/h]	360	
	Długość: 660 mm, Szerokość: 330 mm, Wysokość: 90 mm		
	Materiał	stal ocynkowana	563,00 PLN
	Wymiar [mm]	12xØ75 1xØ200	
	Przepływ do [m³/h]	360	
	Długość: 600 mm, Szerokość: 450 mm, Wysokość: 220 mm		
	Materiał	stal ocynkowana	575,00 PLN
	Wymiar [mm]	14xØ75 1xØ200	
	Przepływ do [m³/h]	420	
	Izolowany, Długość: 715 mm, Szerokość: 500 mm, Wysokość: 220 mm		
	Materiał	stal ocynkowana	178,00 PLN
	Wymiar [mm]	2xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m³/h]	60	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	50	
	Skrzynka narożna służy do nawiewania/wywiewania powietrza z pomieszczenia znajdującego się na parterze. Umieszcza się ją na stropie, a następnie prowadzi rury Ø75 pionowo na strych. Stosowana przeważnie tam gdzie nie ma możliwości montażu ze względu na wysokość skrzynki rozprężnej tradycyjnej.		
	Materiał	stal ocynkowana	630,00 PLN
	Wymiar [mm]/Zasilanie [V]	Ø160/230	
	Siłownik	Belimo	650,00 PLN
	Wymiar [mm]/Zasilanie [V]	Ø200/230	
	Siłownik	Belimo	
	Trójnik wyboru czepni umożliwia wybór czepni ściennej lub gruntowej. Sterowanie trójnikiem zapewnia centrala wentylacyjna WANAS. Trójnik nie zawiera w komplecie czujnika temperatury W-1000.		
	Materiał	stal ocynkowana	128,00 PLN
	Wymiar [mm]	140x44	
	Przepływ do [m³/h]	30	
	Odsadzka umożliwia skrzyżowanie dwóch rur Ø75 lub można wykorzystać w celu obejścia rur instalacji sanitarnych.		

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
<b>ODSADZKA 260x44</b> 	Materiał	stal ocynkowana	<b>138,00 PLN</b>
	Przepływ do [m³/h]	30	
	Odsadzka umożliwia skrzyżowanie dwóch rur Ø75 lub można wykorzystać w celu obejścia rur instalacji sanitarnych.		
<b>SKRZYŃKA PODSUFITOWA POD ZABUDOWĘ KG 2x75x125</b> 	Materiał	stal ocynkowana	<b>184,00 PLN</b>
	Wymiar [mm]	2x75x125	
	Przepływ do [m³/h]	60	
		Skrzynka podsufitowa pod zabudowę KG. Wysokość skrzynki 80 mm, zabudowa KG 100 mm	
<b>KANAŁ ELASTYCZNY 75</b> 	Materiał	Polietylen z wewnętrzną warstwą antystatyczną oraz antybakteryjną	<b>598,37 PLN</b>
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Rolka [mb]	50	
		Rura WANAS Flexi System Ø75 służy do rozprowadzania powietrza od skrzynek rozdzielczych do skrzynek rozprężnych.	
<b>MUFA 75</b> 	Materiał	Tworzywo sztuczne	<b>6,00 PLN</b>
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Złączka przeznaczona jest do łączenia rur WANAS Flexi System Ø75.		
<b>ZASŁEPKA 75</b> 	Materiał	Polietylen	<b>4,50 PLN</b>
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Zasłepka przeznaczona jest do zaślepiania nieużywanych otworów rozdzielaczy i skrzynek rozprężnych oraz zabezpieczenia ich przed ewentualnym zabrudzeniem przy montażu.		
<b>USZCZELKA 75</b> 	Materiał	EPDM	<b>4,50 PLN</b>
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Uszczelkę umieszcza się na rurach WANAS Flexi System Ø75 dla zapewnienia szczelności połączenia pomiędzy rurą a rozdzielaczem, skrzynką rozprężną, mufą.		
<b>ANEMOSTAT NAWIEWNY</b> 	Materiał	Stal ocynkowana/malowana proszkowo	<b>Cena netto</b>
	Wymiar [mm]	Ø100	<b>12,50 PLN</b>
	Wymiar [mm]	Ø125	<b>15,00 PLN</b>
	Wymiar [mm]	Ø150	<b>25,00 PLN</b>
<b>ANEMOSTAT WYWIEWNY</b> 	Materiał	Stal ocynkowana/malowana proszkowo	<b>Cenna netto</b>
	Wymiar [mm]	Ø100	<b>12,50 PLN</b>
	Wymiar [mm]	Ø125	<b>15,00 PLN</b>
	Wymiar [mm]	Ø150	<b>25,00 PLN</b>
<b>CZERPNIĄ/WYRZUTNIA ŚCIENNA</b> 	<b>Wymiar [mm]</b>	<b>Opis</b>	<b>Cenna netto</b>
	Ø200, 330x330	Stal ocynkowana	<b>185,00 PLN</b>
	Ø200, 330x330	Stal ocynkowana/malowana proszkowo wg palety RAL:7016, 7047, 9016 7 dni roboczych	<b>225,00 PLN</b>
	Ø250, 380x380	Stal ocynkowana	<b>190,00 PLN</b>
<b>CZERPNIĄ/WYRZUTNIA ŚCIENNA OKRĄGŁA</b> 	<b>Wymiar [mm]</b>	<b>Opis</b>	<b>Cenna netto</b>
	Ø160	aluminium/malowana proszkowo, dostępny kolor: 7016, 7047, 9016	<b>50,00 PLN</b>
	Ø200	aluminium/malowana proszkowo, dostępny kolor: 7016, 7047, 9016	<b>70,00 PLN</b>
	Ø250	aluminium/malowana proszkowo, dostępny kolor: 7016, 7047, 9016	<b>90,00 PLN</b>
<b>TŁUMIK AKUSTYCZNY</b> 	<b>Wymiar [mm]</b>	<b>Opis</b>	<b>Cena netto</b>
	Ø200x500	grubość izolacji 50 mm	<b>185,00 PLN</b>
	Ø200x1000	grubość izolacji 50 mm	<b>335,00 PLN</b>
	Ø250x500	grubość izolacji 50 mm	<b>195,00 PLN</b>
<b>FLEX ELASTYCZNY</b> 	<b>Wymiar [mm]</b>	<b>Ilość w opakowaniu (mb)</b>	<b>Cena netto/mb</b>
	Ø160, 6"	10	<b>16,50 PLN</b>
	Ø203, 8"	10	<b>19,00 PLN</b>
	Ø254, 10"	10	<b>22,50 PLN</b>

# OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS KONFIGURACJA

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
 <p>Skrzynka przelotowa 3x75</p>	Materiał	stal ocynkowana	105,00 PLN
	Wlot [mm]	80x250	
	Króćce [mm]	3xØ75	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x320	
 <p>Skrzynka zamknięta 3x75</p>	Materiał	stal ocynkowana	105,00 PLN
	Wlot [mm]	80x250	
	Króćce [mm]	3xØ75	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x310	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
 <p>Skrzynka przelotowa 2x75</p>	Materiał	stal ocynkowana	85,00 PLN
	Wlot [mm]	80x250	
	Króćce [mm]	2xØ75	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x225	
 <p>Przylącze zamknięte 200/160</p>	Materiał	stal ocynkowana	105,00 PLN
	Wlot [mm]	80x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x260	
	Przylącze [mm]	1xØ200 1xØ160	
 <p>Przylącze zamknięte 160</p>	Materiał	stal ocynkowana	50,00 PLN
	Wlot [mm]	80x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x220	
	Przylącze [mm]	1xØ160	
 <p>Przylącze przelotowe 160</p>	Materiał	stal ocynkowana	48,00 PLN
	Wlot [mm]	80x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x250	
	Przylącze [mm]	1xØ160	
Zastosowanie	nawiew/wyciąg		



\*Cennik obowiązuje od 01.11.2019 i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Firma WANAS zastrzega sobie możliwość zmiany cen w dowolnym momencie.